

MISTRAL 2100

Mistral
Qualität im
GROSSEN



Scannen Sie
den Code oder
Link, um eine
Videodemonstr
ation des
Mistral
zu sehen

<https://vimeo.com/470248501>



EINE PERFEKTE EINSTELLUNG FÜR DRUCKER IN ZWEI METERN BREITE

- Eine weitere Definition von Rollen, die dem Druck unseres Arkanen entsprechen
- Eine perfekte Laminierung auf allen Medien und Drucken. Ein beeindruckendes Klebeergebnis auf UV-Drucken mit unregelmäßigen Oberflächen und starken Erhebungen.
- Arbeitsbreite 210cm
- Obere Walze beheizbar von 30 bis 60°C
- Walzenöffnung bis zu 50mm
- Laminiergeschwindigkeit bis zu 6,5 m/Minute
- Manuelle Zuführung oder Roll zu Roll Anwendung
- Der Druck wird direkt auf dem Material entsprechend seiner Dicke eingestellt.
- Integriertes, patentiertes Kala-Autokalibrierungssystem zur ständigen Druckkontrolle Laminieren, beidseitiges Laminieren in einem Durchgang, Aufbringung Applikationstape, Kaschieren bis zu einer Dicke von 5cm

MISTRAL 2100



Roll to roll



Kaschieren

ZUBEHÖR ENTHALTEN

Gasdruckzylinderanlage
Zur Verlangsamung der Absenkgeschwindigkeit des Tisches.



OPTIONEN

LED-Beleuchtungssatz
Ideal für die Kontrolle Ihrer laufenden Arbeiten und die Beleuchtung Ihres Laminier-Bereichs.



Fernbedienung

Es wird empfohlen, wenn sich die Bediener nicht in der Nähe der Maschine aufhalten müssen.



Inline Schneiden

Zwei einstellbare Schneideköpfe zum Schneiden des laminiertes Dokument oder des Laminat bevor Laminieren



Antistatische Schnur mit Magnethalterung

Diese Schnur ist wichtig, um die Statik zu nehmen, die von einigen sehr aufgeladenen Trägermaterialien, wie z. B. Polyester ausgehen.



Selbstblockierendes Mandrell

Kernhalterung zum aufwickeln der Medien, nutzbar für die Lagerung. Diese ist ebenfalls kompatibel mit dem Applikator und der KalaXY.



TECHNISCHE DATEN

Maximale Dicke Dokument + Medium	50mm
Maximale Breite von Filmrollen	208cm
Maximaler Durchmesser der Medien	23cm
Breite der Walzen	216cm
Durchmesser der Walzen	119mm max.
Temperatur der oberen Walze	30 bis 60 °C
Aufwärmzeit von 20° Raumtemperatur auf 40°C	10 minuten
Anzahl der gelieferten selbstblockierenden Achsen	5 Achsen + 1 Scroll-Achse
Verstellbare Geschwindigkeit	0,3 bis 6,5 m/mn
Leistung – Spannung - Ampere	1800 W – 230V 8A
Abmessungen der Maschine L x T x H (cm)	257 x 82 x 153
Netto Gewicht	257 kg
Abmessungen der verpackten Maschine L x P x H (cm)	264 x 96 x 185cm
Gesamtes Gewicht	460 kg
Garantie	2 Jahre
In Frankreich hergestellt, CE Zertifiziert	

Unser Sortiment auf www.kala.systems und für mehr technischen Informationen über diese Maschine...

www.kala.systems

