



TECHNISCHES DATENBLATT - PRODUKT **SEALIT**

Versiegelungslackstift zum Schutz der Folienkanten gegen Ablösen und physische Beanspruchung.

ZUSAMMENSETZUNG:

- anorganisches Lösungsmittel
- Acryllack

FLÜSSIGKEITSEIGENSCHAFTEN:

- farblose Flüssigkeit

GEBRAUCHSHINWEISE:

- Die Folie ist auf dem gewünschten Untergrund gemäß der HEXIS-Verarbeitungsmethoden zu verkleben.
- Der Lack ist mit Hilfe der Stiftspitze in einer einzigen Schicht auf trockenen Oberflächen aufzutragen (Folie und Untergrund).
- Etwa 10 Minuten nach dem Auftragen ist der Lack trocken.
- Die optimale Trocknungsdauer hängt von der Dicke des aufgetragenen Lacks und der Umgebungstemperatur ab.

Für eine Folie mit normalem Lackauftrag beträgt die optimale Trocknungsdauer 24 Stunden. Jegliche physische Beanspruchung (Reinigung, Abrieb usw.) ist in diesem Zeitraum untersagt.

- Während der Verklebung ist nicht zu rauchen.
- Verwendung in gut belüfteten Räumen.
- Es sind Handschuhe und Schutzbrille zu tragen.
- Das Sicherheitsdatenblatt ist zu beachten.
- Nach der Verklebung kann SEALIT mit Azeton wieder entfernt werden.

LAGERUNG:

- Der Behälter ist gut verschlossen an einem kühlen und belüfteten Ort aufzubewahren. Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen.
- Lagerfähigkeit: 1 Jahr bei Lagerung im ungeöffneten Originalbehälter.

HINWEIS:

Angesichts der großen Vielfalt an Materialien und immer neuer Verarbeitungsmöglichkeiten muss der Anwender die Eignung und Beschaffenheit des Produkts vor jedem Einsatz prüfen.

Alle veröffentlichten Angaben beruhen auf Messungen, die in unserem Labor regelmäßig durchgeführt werden, jedoch keine rechtlich verbindliche Garantie darstellen. Die Haftung des Verkäufers beschränkt sich auf den Ersatz von fehlerhaftem Material bis zur Höhe des Kaufpreises unter Ausschluss jeglicher indirekter und mittelbarer Schäden. Alle technischen Angaben können sich ohne Vorankündigung ändern und werden auf unserer Website www.hexis-graphics.com automatisch aktualisiert.