

## KEILRAHMENSYSTEM GOFRAME BAUANLEITUNG



1

Alle Bauteile auslegen. Leisten in der gewünschten Länge, Eckstücke, Eckklammern & Verbindungsstreben, Leim, bedruckte Leinwand.  
Bei Bedarf Mittelstreben und Clips.



2

Liner vom Klebband entfernen.



3

Keilrahmenleisten mit der Klebseite nach oben in die Einpass-Eckstücke drücken.



4

Die verschiedenen Eckstücke und Leisten zusammenbauen.



5

Den Rahmen sorgfältig umdrehen.



6

Den Rahmen auf die bedruckte Leinwand legen, die Kerben als Einpasshilfen verwenden.



7

Durch die Löcher auf die Leinwand andrücken.



8

Eckstücke nacheinander anheben und für weiteren Gebrauch zur Seite legen.



9

Mit einem Cutter oder dem im Starterkit Pro mitgelieferten Sicherheitsmesser die Ränder der Leinwand wegschneiden.



10

Ecken diagonal abschneiden.



11

Schneiden Sie jede Ecke in einem Winkel von ca. 45°, so dass am Ende jeder Leiste eine Lasche bleibt.



12

Tragen Sie eine dünne Klebspur unter den Rand jeder Leiste auf.

**KEILRAHMENSYSTEM GOFRAME BAUANLEITUNG**



**13**

Klappen Sie die zuvor erstellten Laschen hoch und befestigen Sie sie am Ende jeder Leiste.



**14**

Heben Sie jeden Balken an, um den Leinwandrand zu erzeugen.



**15**

Führen Sie an jeder Ecke eine Eckklammer in die vorgebohrten Löcher ein und üben Sie ein wenig Druck aus, um die Ecke an ihrem Platz zu sichern.



**16**

Bei grösseren Rahmen sollte man die mitgelieferten Holz-Eckstücke in die vorgefrästen Nuten einsetzen. Bei Rahmen ab 61 cm sollten Mittelstreben verwendet werden.



Verwandeln Sie mehrere Leinwände in Collagen mit Collagen-Clips

