



TECHNISCHES DATENBLATT – FLEX – TAPE – DIGITALDRUCK **HEX 960**

Transparente Polyesterfolie in einer Stärke von $100~\mu m$, die mit einem druckempfindlichen Acrylatkleber beschichtet ist.

FOLIENEIGENSCHAFTEN:

Richtwert

• Folienstärke (µm):

100

LINER:

- Silikonbeschichtetes Papier 80 g/m², mit grauem HEXIS-Aufdruck.
- Hygroskopisch stabilisiert.

KLEBEEIGENSCHAFTEN:

(Bei Erstellung des technischen Datenblatts gemessene Mittelwerte)

<u>Mittelwerte</u>

2

Methoden

Schälfestigkeitstest 180° auf Glas (N/25 mm):
 nach einer Kontaktzeit von 24 Stunden

HEXFTM001

KLEBER:

Acrylatkleber.

GEBRAUCHSHINWEISE:

- Dieses Tape wird zur Übertragung der UFLEX7PV2-, SILKPRINT- und NYLPRINT-Flexfolien für Digitaldruck verwendet.
- Anschließend ist das HEX960-Tape sofort nach dem Pressen auf der Textilie heiß abzuziehen.
 Die Haftung des HEX960-Tapes steigt, wenn die Temperatur sinkt; ein Abziehen des Tapes im kalten Zustand ist somit schwieriger, wenn nicht sogar unmöglich.
- Weitere Informationen zur Durchführung finden Sie in der Verarbeitungsanleitung PRINTFLEX unter der Rubrik "Professionals", Kategorie "Textilfolien", auf unserer Website www.hexis-graphics.com.

LAGERUNG:

Lagerfähigkeit (vor der Verarbeitung):
 I Jahr bei vertikaler Lagerung im Originalkarton in staubfreier Umgebung, bei einer Temperatur von 15 °C bis 25 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50 %.

HINWEISE:

Angesichts der großen Vielfalt an Materialien und immer neuer Verarbeitungsmöglichkeiten muss der Anwender die Eignung und Beschaffenheit des Produkts vor jedem Einsatz prüfen. Alle veröffentlichten Angaben beruhen auf Messungen, die in unserem Labor regelmäßig durchgeführt werden. Eine rechtlich verbindliche Garantie bzw. Zusicherung bestimmter Eigenschaften und Leistungen besteht nicht. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Alle technischen Angaben können sich ohne Vorankündigung ändern und werden regelmäßig auf unserer Website www.hexis-graphics.com aktualisiert. Dort finden Sie auch unsere AGB in der jeweils gültigen Fassung.